

ROOF MASTIC SELLO

Primario acrílico-estirenado base agua



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Primario acrílico-estirenado, sellador y tapa poro de la superficie a impermeabilizar. Proporciona una mayor adherencia, además de mejorar los rendimientos más efectivos en el impermeabilizante RoofMastic 3 y 5 añosRefBco Fotosensible.

TIPO

Emulsionado acrílico estirenado.

USOS RECOMENDADOS

Para sellar azoteas, tabique o concreto, techos, losas de concreto y láminas de asbesto, cemento, trabes, dalas, etc.

COLORES

Blanco translúcido.

ACABADO

Semitransparente.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

28 - 32 ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

18- 22 ASTM D 2697

VISCOSIDAD

3000 - 6000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.135-1.175 ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Sella la porosidad de las superficies que requieren impermeabilización.

Aumenta la adherencia y la eficiencia impermeabilizadora de la capa de impermeabilizante posterior. RoofMastic 3 años o 5 añosRefBco Fotosensible.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene solventes, ni productos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberán estar lo más limpia posibles y con pendientes adecuadas. La superficie deberá estar libre de partes mal adheridas, partículas sueltas, aceites, grasas o polvo.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes y ocasionalmente durante su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Después de preparar la superficie aplique con cepillo o equipo de aspersión.

Después de 4 hr. de secado se puede iniciar la colocación de la capa de RoofMastic 3 años o RoofMastic 5 añosRefBco Fotosensible.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cepillo de cerda suave

Equipo de aspersión

Brocha

Rodillo de felpa

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie aplicar y el producto este en un rango de 10°C a 30°C.

Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay más rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C 50% de humedad relativa. Secado al tacto: 30 minutos.

Secado total: 4 hr.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y la ventilación del lugar de aplicación.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.05-0.06 mm. (2.00 mil a 2.4 mil)

RENDIMIENTO TEÓRICO

4-6 m²/ L a una capa.

Dependiendo de la porosidad de la superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No es flamable, base agua.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

ROOF MASTIC SELLO

Primario acrílico-estirenado base agua



CARTA TÉCNICA

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con la piel y los ojos.
Cierre bien el envase después de cada uso.
Consulte su hoja técnica.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se debe limpiar perfectamente la superficie libre de material extraño y de residuos de impermeabilizaciones anteriores.
No es un producto que por sí solo sirva como impermeabilizante.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote de 4 L
Cubeta 19 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote 4.60Kg.
Cubeta 21.85Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el

conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

800-7126-639