

Prohlášení o shodě č. 2/2026

Vyhlásenie o zhode č. 2/2026

Fasádní akrylátové nátěrové hmoty

Fasádné akrylátové náterové hmoty

v souladu s ustanovením §5, odst. 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

V súlade s ustanovením §5, odst. 2, Nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., ktorým sa ustanovujú technické požadavky na vybrané stavebné výrobky, v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb. a nariadenie vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce PPG Deco Czech a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost. Že dále uvedené výrobky

Výrobca PPG Deco Czech a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, vyhlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť. Že dále uvedené výrobky

č.	Výrobky	určené pro malování a natírání <i>určené na maľovanie a natieranie</i>
1	Primalex Malvena/ Primalex acryl PREMIUM	Vápenocementových omítek, březolitu, betonu a pórobetonu na fasádách <i>Vápenocementových omietok, brizolitu, betónu a pórbetónu na fasádách</i>
2	Primalex Akrylátová fasádní barva (Báze L, Z)/ Primalex acryl (Báze L a bílá)	Báze k natírání vápenocementových omítek, březolitu, betonu a pórobetonu na fasádách na obarvování v kolorovacích automatech – omyvatelné 10 000 cyklů <i>Báza na natieranie vápenocementových omietok, brizolitu, betónu a pórbetónu na fasádách na zafarbovanie v kolorovacích automatoch – umývateľné na 10 000 cyklov</i>
3	Primalex acryl ECO - Bílá	k natírání vápenocementových omítek, březolitu, betonu a pórobetonu na fasádách na obarvování v kolorovacích automatech – omyvatelné 10 000 cyklů <i>na natieranie vápenocementových omietok, brizolitu, betónu a pórbetónu na fasádách na zafarbovanie v kolorovacích automatoch – umývateľné na 10 000 cyklov</i>
4	Primalex Izoprim	K izolaci a překrývání skvrn od vody, nikotinu, kouře apod. ve vnitřních prostorech i na fasádu. <i>Na izoláciu a prekryvanie škvŕn od vody, nikotínu, dymu apod. vo vnútorných priestoroch aj na fasádu.</i>

5	Primalex UV Latex	K dekoracním nátěrům omítek, betonu, lehčejných stavebních hmot, zdiva, cementovláknitých, dřevotřískových a sádrokartonových desek, dřeva, papíru apod. v interiéru i exteriéru i pro označení ploch sportovišť a hřišť. <i>Na dekoracné nátery omietok, betónu, ľahčených stavebných hmot, muriva, cementovláknitých, drevo-trieskových a sádrokartonových dosiek, dreva apod. v interiéri i exteriéri aj na označenie plôch športovísk a ihrísk.</i>
---	-------------------	--

spĺňujú základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 2015/2016 Sb. konkretizované Stavebními technickými osvědčeními a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Výrobce PPG Deco Czech a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, dále prohlašuje a potvrzuje, že je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Spĺňajú základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb. a nariadenie vlády č. 2015/2016 Sb. konkretizované stavebnými technickými osvedčeniami a sú za podmienok vyššie určeného použitia bezpečné.

Výrobca PPG Deco Czech a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, ďalej prehlasuje a potvrdzuje, že je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Posouzení shody bylo provedeno podle §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa §5, odst. 2, nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb. a nariadenie vlády č. 215/2016 Sb.

Č.	Název technické vlastnosti:	Zkušební postup	jednotka	Požadovaná/deklarovaná hodnota
1	Přidržnost k betonu k ostatním pokladům	ČSN 73 2577	MPa	≥ 1,00 ≥ 0,40 ¹⁾
2	Vodotěsnost	ČSN 73 2578	l.m ⁻²	≥ 0,3 l.m ⁻² . 30 min ⁻¹
3	Mrazuvzdornost	ČSN 73 2579	MPa	≥ 25 cyklů ≥ 0,40
4	Prostup vodních par Ekvivalentní difúzní zkouška	ČSN EN ISO 7783	m	≤ 0,14 ¹⁾
5	Odolnost náhlým teplotním změnám	ČSN 73 2581	MPa	≥ 25 cyklů ≥ 0,40
6	Permeabilita vody v kapalně fázi	ČSN EN 1062-3	kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	≥ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5 1)}
7	zdravotní a hygienická nezávadnost	ČSN EN ISO 16000-9 Hygienické předpisy	-	Nezávadnost

Výrobce obdržel tuto dokumentaci:

Výrobca dostal túto dokumentáciu:

Stavební technické osvědčení č. <i>Stavebné technické osvedčenie č.</i>	STO – AO 224-969/2019/a	Vydaný dne 1. 9. 2025 <i>Vydaný dňa 1. 9. 2025</i>
Certifikát č.	19 0411 V/AO/b	Vydaný dne 1. 9. 2025 <i>Vydaný dňa 1. 9. 2025</i>
Závěrečný protokol č. <i>Záverečný protokol č.</i>	785200126/2022	Vydaný dne 1. 9. 2025 <i>Vydaný dňa 1. 9. 2025</i>

Vydanou Institutem pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Zlín, Autorizovaná osoba č. 224.

Vydanú Inštitútom pre testovanie a certifikáciu, a.s., tř. T. Bati 299, Zlín, Autorizovaná osoba č. 224.

Vyhotoveno v Břasích, dne 30.01.2026

Pavel Hodek
prokurista

Petr Havlena
prokurista