

# Liquide AL



## DÉFINITION

- Décontaminant
- Lutte contre l'apparition des algues et lichens

## DESTINATION

- Extérieur  
Supports neufs/supports et façades en service
- Assainissement des surfaces (parois verticales, toitures, terrasses...) présentant des micro-organismes
- Ne pas appliquer sur les supports en aluminium (baies, rambarde ...). En cas d'éclaboussures, nettoyer et rincer à l'eau avec une éponge non abrasive.

## PROPRIÉTÉ

- Assainit les fonds avant mise en peinture
- Ne nécessite pas de rinçage avant peinture
- Peut constituer un traitement curatif sur des fonds poreux ne devant pas être peints

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **ASPECT EN POT** : liquide transparent
- **TEINTES** : incolore
- **MASSE VOLUMIQUE** : (EN kg/dm<sup>3</sup>) 1 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1)
- **RENDEMENT** : 4 à 5 m<sup>2</sup>/litre, par application
- **CONDITIONNEMENT** : 5 litres et 20 litres
- **CONSERVATION** : 24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel

## MISE EN ŒUVRE

Avant peinture		Sans mise en peinture ultérieure
<p><b>Surfaces peu envahies :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur</li> <li>2) Laisser en contact 30 minutes environ</li> <li>3) Procéder à un nettoyage mécanique (brossage énergique avec une brosse dure par exemple)</li> <li>4) Rincer légèrement avec un jet d'eau pour éliminer les micro-organismes</li> <li>5) Laisser sécher avant toute mise en peinture</li> </ol>	<p><b>Surfaces très envahies :</b></p> <p>Répéter plusieurs fois les opérations précédentes ou procéder de préférence comme indiqué ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laver à l'eau sous pression les surfaces à assainir</li> <li>2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur</li> <li>3) Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laver si possible à l'eau sous pression les surfaces à assainir</li> <li>2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur</li> <li>3) Laisser sécher sans rincer</li> </ol>

# Liquide AL



## SUPPORTS ET FONDS, PRÉPARATION

- **Fonds** : Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes
- **Travaux préparatoires** : Lavage sous pression recommandé, avant application du liquide anti-algues et lichens

## APPLICATIONS

### ASPECT :

- Brosse, rouleau
- Pulvérisateur à main portable

**DILUTION** : Prêt à l'emploi

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL** : A l'eau

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Port de gants et de lunettes conseillé, ainsi que d'un masque en cas de pulvérisation
- Ne pas appliquer par temps de pluie
- Protéger la végétation

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Ce produit ne relève pas de la législation sur les préparations dangereuses. Cependant, le port de gants et de lunettes (et éventuellement d'un masque en cas de pulvérisation) est conseillé

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Bidon de 5 L	3479271069363	PROGOLD 124
Bidon de 20 L	3479271069356	PROGOLD 123