

Enduit de lissage Intérieur



DÉFINITION

- Enduit de finition en poudre, pour le lissage et le glaçage des surfaces

DESTINATION

- Pour travaux de finition intérieure sur murs et plafonds
- S'adapte à la plupart des fonds (plaques de carreaux de plâtre, enduits, béton, ciment, anciennes peintures) et tolère des supports légèrement irréguliers

PROPRIÉTÉ

- A base de plâtre, carbonate de calcium, résine dispersable, agent de rhéologie et adjuvants
- Idéal avant : peinture, toile de verre, papier peint, revêtement mural
- Facile d'emploi
- Blanc

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8°C et +35°C
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ou des fonds humides
- Lire l'étiquette avant utilisation
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas respirer les poussières d'abrasion
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin
- Pour un usage du produit en toute sécurité, aérer, ventiler les pièces
- Utilisation non recommandée aux femmes enceintes

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Gratter ou poncer les anciennes peintures avant l'application
- Le produit est conforme au DTU 59-1
- Le support doit être dur, sec, propre, dépoussiéré, compact et exempt de toute trace d'agent séparateur
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage

PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d'eau
- Mélanger puis laisser reposer l'enduit 15 minutes avant application

APPLICATION :

- Appliquer à l'aide d'une lisseuse, d'une lame à enduire ou d'un couteau à enduire
- Appliquer en couche pelliculaire
- Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

- Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères
- Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination selon la réglementation en vigueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT :

Environ 250 à 400 g/m²

TEMPS DE SÉCHAGE :

De 3 à 6 heures en fonction des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'enduit déposé

DURÉE D'UTILISATION :

Après préparation, la pâte obtenue doit être employée sous 8 à 10 heures

CONSERVATION ET STOCKAGE :

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé

CLASSIFICATION :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - Classe 3
- Adhérence : conforme à la NF T 30.608

LIEU DE FABRICATION : France

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 5 kg	3479271068557	PROGOLD 079
Sac de 25 kg	3479271068540	PROGOLD 078