



Et je transforme mon quotidien!

EXTREME SOUS-COUCHE UNIVERSELLE



10L



5L



2,5L



0,5L

PROPRIÉTÉS

RIPOLIN EXTREME Sous-couche universelle permet de préparer tous les supports en intérieur : placo, hydrofugé, bois, plâtre et dérivés, pvc, fibres de verre, métal, anciennes peintures glycéro ou acrylique. Particulièrement riche en résine, la formule EXTREME ne coule pas, ne goutte pas et bénéficie d'une très forte adhérence sur le support. Notre formule assure un rendu optimal à toutes peintures de finition en opacifiant et uniformisant le support et en régulant les différences d'absorption des fonds.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/g) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 15g/l.



- **Supports** : Tous supports
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau fibres 12mm, pinceau rond, pistolet.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	30 minutes
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	Après 6h
Brillance	Angle 60°	Inférieure à 5%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10m ² /L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

PRÉPARATION

Appliquer une seule couche sur des fonds sains, propres et secs.

- **Sur fonds non-peints (placoplâtre, bois, fibre de verre, etc...)** : Brosser, dépoussiérer (l'utilisation d'un aspirateur est la plus efficace) et appliquer la sous-couche Universelle RIPOLIN.
- **Sur anciennes peintures, y compris glycéro** : Dépoussiérer les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau (grade 300 à 600).
- **Sur peintures écaillées/fissurées** : Éliminer les parties non adhérentes avec un abrasif à l'eau. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur fond non peint.

APPLICATION

La sous-couche est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Charger généreusement le rouleau et appliquer une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Appliquer simultanément sur la surface au rouleau dans un mouvement régulier pour un résultat optimal. Lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer, en une seule traite, de haut en bas pour les murs ou vers la lumière pour les plafonds.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%
 - **sur support chaud.**
 - directement sur **support pulvérulent sans traitement préalable.**
 - **sur support humide.**
 - **sur un support farinant.**
 - **sur ancien revêtement fragile.**
 - **en surcharge**, le temps de séchage serait considérablement augmenté.
- Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

