

MEGASEAL™ FLK

DESCRIPTION

MegaSeal FLK additif est un mélange de flocons de vinyle décoratif, multicolore conçu pour être utilisé en conjonction avec l'installation du système de revêtement pour plancher auto-nivelant MegaSeal SL. MegaSeal FLK additif flocons de vinyle est installé légèrement ou à l'application complète au choix sur du MegaSeal SL fraîchement appliqué.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- UTILISATIONS TYPIQUES:
- Cafétérias
- Hôpitaux
- Toilettes
- Entrées
- Allées piétonnières
- Composants: 1
- Taux d'étalement: 2 oz par 100 sq. ft. a 15 lbs par 100 sq. ft. selon le fini désiré.

COULEUR ET LUSTRE

- Bleu royal, marbre et blé

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

- MegaSeal HSPC ou WBPC / MegaSeal SL / MegaSeal FLK / MegaSeal SL

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

- Reférez-vous à la fiche technique du MegaSeal SL pour les besoins de préparation de surface. Les performances du revêtement sont proportionnelles à la qualité de la préparation de surface. MegaSeal FLK est un mélange multicolore de flocons de vinyle conçu pour être fraîchement appliqué sur notre époxy auto-nivelant MegaSeal SL répandue à la main.



MEGASEAL™ FLK

Application

- Aucun équipement d'application spéciale n'est nécessaire pour l'application de MegaSeal FLK additif de flocons. Les flocons MegaSeal FLK peut être dispersé à la main ou jusqu'à saturation complète dans le MegaSeal SL fraîchement appliquée, en fonction de la finition désirée. Pour les applications au saupoudreur, un «semoir» à main peut être utilisé. Reférez-vous à la fiche technique du produit MegaSeal SL pour les besoins d'équipement pour l'application du MegaSeal SL.
- 1. Assurez-vous que toutes les surfaces sont exemptes de trous, fissures et autres imperfections.
- 2. Préparer la surface à recouvrir et appliquer l'apprêt MegaSeal, suivie de l'époxy MegaSeal SL auto-nivelant.
- 3. Appliquer le revêtement époxy auto-nivelant MegaSeal SL, conformément à la fiche technique du MegaSeal SL; cependant, après le roulement en croix du MegaSeal SL, l'étape du rouleau à pointe ne sera pas nécessaire.
- 4. Immédiatement après le roulement en croix du MegaSeal SL et pour s'assurer d'une épaisseur uniforme, appliquer le flocon MegaSeal FLK sur le MegaSeal SL humide. Pour une application par saupoudrage, l'applicateur doit porter des chaussures à pointes, la méthode de saupoudrage au plancher est à une vitesse de 2 onces à 10 onces par 100 pi², évitant d'accumuler trop de flocons au même endroit. Ce taux de propagation se traduira par une finition décorative qui permettra à la couleur du revêtement MegaSeal SL de se montrer entre les flocons. Si vous le souhaitez, un «semoir» à main peut être utilisé; cependant, une zone d'essai est recommandée de pratiquer la technique d'application. Alternativement, l'additif flocon MegaSeal FLK peut être diffusé à la saturation (env. 15 lb. par 100 pi²). Jusqu'à ce que la surface est entièrement recouverte et sans endroit humide visible. Quelle que soit la méthode d'application, éviter de marcher dans les endroits qui ont été diffusés.
- 5. Laisser la surface durcir suffisamment pour soutenir la circulation des piétons. Consulter la fiche technique du produit MegaSeal SL pour les temps de durcissement. Balayer et aspirer tout flocon de vinyle en excès ou non adhérent. Les applications de saupoudrage complet peuvent être légèrement poncées pour enlever les pics ou autres imperfections, puis aspirées à nouveau. Des protecteurs de souliers jetables sont recommandés pour éviter la contamination de la surface.
- 6. Appliquer la couche de finition MegaSeal SL claire à 20 - 25 mils EFS, selon la fiche technique. Une finition d'apparence anti-dérapante dépend du taux de diffusion et de l'épaisseur du feuillet sec appliqué du MegaSeal SL clair. Les taux de diffusion plus faibles et l'épaisseur du feuillet de finition plus élevé se traduiront par un fini plus lisse. La diffusion complète et l'épaisseur de film inférieure donneront une texture antidérapante plus prononcée.
- 7. Consulter la fiche technique du MegaSeal SL pour des temps de durcissement requis avant que le plancher peut être remis en service

MESURES DE SÉCURITÉ

- Les procédures de sécurité appropriées doivent être suivies en tout temps lors de la manipulation de ce produit. Se reporter à la FDS pour informations importantes de santé-sécurité avant l'utilisation. Les SDS sont disponibles en appelant le service technique PPG au 800-441-9365 pendant les heures normales de bureau, ou à la ligne d'intervention d'urgence 24 heures au 412-434-4515.

DISPONIBILITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

PPG Protective and Marine Coatings s'efforce en tout temps de fournir le même produit partout dans le monde. Cependant, il est parfois nécessaire de modifier légèrement le produit par souci de conformité aux règles et aux circonstances locales et nationales. Dans ce cas, une autre fiche de données du produit devra être utilisée.

MEGASEAL™ FLK

RÉFÉRENCES

• LES TABLEAUX DE CONVERSION-FICHE D'INFORMATION	1410
• EXPLICATION DES FICHES TECHNIQUES FICHE D'INFORMATION	1411
• CONDITIONS DE SÉCURITÉ-FICHE D'INFORMATION	1430
• HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN ESPACES CONFINÉS-RISQUES D'EXPLOSION ET TOXICITÉ-FICHE D'INFORMATION	1431

DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECouvreMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.

Code du produit	Description
99-84121	Blé
99-84123	Bleu royal
99-84125	Marbre

Note: Disponible en sac de 50 lb. (22.7kg)