

# Glidden Fixprimer

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, transparant voorstrijkmiddel voor binnen.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelleert de zuiging van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.</li> <li>• Uitstekende hechting en impregnering.</li> <li>• Onverzeepbaar.</li> <li>• Waterdampdoorlatend.</li> <li>• Overschilderbaar met dispersieverven.</li> <li>• Met behang beplakbaar.</li> </ul>
Toepassing	Op zuigende en licht poederende ondergronden.
Productinformatie	
Type bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Vastestofgehalte	ca. 25,3 vol. %
Rendement	ca. 8 m <sup>2</sup> /liter
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht met een roller of blokwitter. Aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Let op, na droging mogen er geen glanzende plekken zichtbaar zijn.
Verdunning	Op zuigende en licht poederende ondergronden: 4 volumedelen leidingwater op 1 volumedeel Glidden Fixprimer. Op sterk zuigende ondergronden: onverdund.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 2 uur Overschilderbaar na ca. 6 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	
Kleur	Na droging transparant
Verpakking	5 liter jerrycan
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden