



VNITŘNÍ STĚRKA 1

VELMI JEMNÁ

Primalex VNITŘNÍ STĚRKA 1 je pastovitá hmota ideální pro vyrovnávání a opravy drobnějších nerovností povrchů v interiérech, zejména při rekonstrukcích. Vyznačuje se vysokou přídržností ke všem typům podkladů a díky optimální pastovité konzistenci je také výborně zpracovatelná. Po zaschnutí se lehce brousí a vytváří odpovídající podklad pro aplikaci finálních nátěrů.



Technické parametry:

Zajišťuje vyrovnání nerovností a opravy povrchů stěn i stropů interiérů panelových bytů i rodinných domů před malováním a tapetováním. Při dokončovacích pracích je možné stěrku aplikovat na jádrovou štukovou omítku, beton, sádrokarton a jiné savé podklady

Spotřeba [kg/m ²] na tloušťce 1 mm	cca 1,8
Závisí na tloušťce nanesené vrstvy a nerovnosti podkladu	
Doporučená vrstva nanášení (mm)	0,5 - 1
Objemová hmotnost (kg/l)	1,7
Doba schnutí (hodin)	24
Možnost přemalování (dny)	1-2
Soudržnost (beton) (MPa)	≤ 0,3
Propustnost pro vodní páru (m)	0,04

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

VYSOKÁ
PŘÍDRŽNOST
K PODKLADU

VÝBORNĚ
ZPRACOVATELNÁ

VHODNÁ
PRO
REKONSTRUKCE

Balení (hmotnost):

2 kg	8 kg
24 kg	

V průběhu r. 2015 bude doplněno balení 20kg

Aplikace:

