



CHROMATIC®

**DESTINATION**

- Pour la décoration des maçonneries intérieures, murs et plafonds, en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches
- Travaux soignés

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Smooth Layer Technology : finition parfaitement homogène
- Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable
- Application "mouillée sur mouillée" possible
- Long temps ouvert
- Très belle esthétique
- Monoproduit : Impression et finition
- Sans tension
- Lessivable
- Très faible odeur
- Bonne profondeur des teintes

**TEINTES**

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

Mat profond &lt; 1 % sous 85°

**Caractéristiques techniques**

|   |   |
|---|---|
| <b>ASPECT</b>   | Grain fin   |
| <b>RENDEMENT</b>  | 8 à 11 m <sup>2</sup> /L  |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>                                      | 1 L - 3 L - 10 L  |
| <b>DENSITÉ MOYENNE</b>                                      | 1,32 g/cm <sup>3</sup> (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)  |
| <b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>                                | 37 % (± 2 %)  |
| <b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>                                 | 53 % (± 2 %)  |
| <b>TEMPS DE SÉCHAGE</b><br>(23 °C et 50% Humidité Relative) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé"</li> </ul> En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié. Le produit obtient toutes ses caractéristiques après 28 jours de séchage. |
| <b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>                       | Norme NF EN 13 300 : Classe 1   |

**Mise en œuvre**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> | Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester fissé 13 mm |
| <b>DILUTION</b>               | Prêt à l'emploi  |
| <b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>  | Eau (ou solvant si le produit à séché)                                   |

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.  
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une hygrométrie relative supérieure à 70 %.

| Subjectiles                                  | Travaux Préparatoires   | Impression   | Finition   |
|--|---|--|--|
| Bétons et dérivés neufs                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Égrenage</li> <li>Époussetage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de CALISTA</li> </ul> |
| Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné |   |  |  |
| Anciennes peintures adhérentes               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>        |  |  |
| Anciennes peintures peu adhérentes           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> </ul> |  |

## Observations

## NORMALISATION

Famille I, classe 7b2

## CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient maximum 10 g/L COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR  
INTÉRIEUR

Classe A+

## CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION  
CONSOUMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.