



# fasádní barva

## AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA (dříve FM1) je speciální fasádní nátěrová hmota připravená k obarvování do pastelových, středních i sytých odstínů v tónovačích automatech Primalex. Poskytuje matné, povětrnosti odolné nátěry s výbornou kryvostí a dlouhodobou životností. Vyznačuje se vysokou paropropustností. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.



### Technické parametry:

Obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům (nástřikům) všech typů výzrálých minerálních omítek rodinných domů, výrobních a komerčních objektů se standardními požadavky na užitné vlastnosti nátěru. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzná voda ze základů

Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /l)	hladké povrchy	<b>8 - 10</b>
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)	hrubé povrchy	<b>6 - 8</b>
1,36 - 1,47		
Obsah těkavých látek dle báze (%)		39,5 - 44,5
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída)		2
Přidržnost k betonu (MPa)		min. 1,5
Propustnost pro vodní páru $s_d$ (m)		max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly)		min. 25
Přidržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa)		min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)		min. 25
Přidržnost po teplotních šocích (MPa)		min. 1,0
Rychlosť pronikání vody v kapalné fázi W (kg, m <sup>-2</sup> , h <sup>0,5</sup> )		max. 0,2
Ředění	1. vrstva	max. 20% vody (tj. max. 0,2 l vody na 1 kg barvy)*
	2. vrstva	neředěná

\* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ  
A  
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ  
V  
EXTERIÉRU

ZARUČENÁ  
POVĚTRNOSTNÍ  
ODOLNOST  
A  
TRVANLIVOST

Balení (objem):

1 l	3 l
5 l	10 l

### Aplikace:



### Obarvitelnost:



### tónovací systém Primalex

Barevné odstíny:  
Vybírejte ze vzorníků  
PPG COLOUR SYSTEM F  
Fasádní barvy a omítka,  
PPG COLOUR SYSTEM  
FORIN a mnoha  
dalších

