

Toile façadier



REFERENCES

PROGOLD 137

DESCRIPTIONS

Ruban toile simple face pour usage général

DONNEES TECHNIQUES

- Support : film LDPE, laminé sur tissu ; disponible en différents coloris
- Masse adhésive : caoutchouc de synthèse

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale	Mm	0.180	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25 mm	14	PSTC 101
Forcé à la rupture MD	N/25 mm	85	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	15	PSTC 131
Résistance à la température	°C	60°C	=

APPLICATION

Ruban simple face tous usages "duct tape", utilisable pour raccords isolants sur conduits et panneaux, également pour emballages lourds et réparation d'urgence

Caractéristiques	Avantages	
Colle caoutchouc de synthèse	Bonne adhérence sur surfaces irrégulières	Performances élevées sur de nombreux matériaux
Support LDPE complexé sur tissu	- Conformabilité élevée - Disponible en différents coloris	- Convient pour différents types d'application - Se découpe à la main

Toile façadier



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Réf.	Gencod	Conditionnement
PROGOLD 137	3479271069479	25 x 48 mm

- *La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65 %*
- *Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière*
- *En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation*

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

- *Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse*
- *Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel*