

TESTEUR FACADE

Dernière mise à jour :
27/02/2024

Définition

Peinture permettant de tester la couleur dans le cadre d'un ravalement. L'aspect définitif dépendra du revêtement choisi

Destination

- Extérieur.
- Supports neufs/façades en service.
- Décoration des façades.

Propriétés

- Excellente adhérence au support.
- Grand confort d'application.
- Laisse respirer le support.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite pour ce produit (Cat A/a) : 40g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	

Caractéristiques générales

Aspect du feuil sec Mat Brillant spéculaire < 3 % sous 85° Teintes Toutes teintes du nuancier CHROMATIC® FACADE.	Extrait Sec 68,5 ± 2 % (norme EUR PL 005). 49 ± 2 % (théorique). Temps de recouvrement 12 heures (à 23 °C - 50 % HR). Rendement 6 à 8 m ² /L/couche Conditionnement 1	Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture. Point éclair NA
---	--	--

TESTEUR FACADE

Dernière mise à jour :
27/02/2024

MISE EN ŒUVRE

- Neufs, durs, sains et compacts :
 - Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1).
 - Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1).
- Anciens : de même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non-écaillantes. Ces supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression

TESTEUR FACADE

Dernière mise à jour :
27/02/2024

Application

Matériel d'application

Rouleau texturé 18 mm. Brosse (petites surfaces, réchamps). Pistolet : pression 210 bars. Buses 519.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36 005 Famille I, classe 7b2.
NF T 34-722 : D 2
NF EN 1062-1 : E3 - V2 - W3 - A0

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Informations consommateurs

Les préparations des supports se feront conformément à la norme NF DTU 59.1 et seront réalisées avec le plus grand soin. Si nécessaire, assainir les fonds avant peinture.