

SNICKERISPACKEL



*Spackel speciellt anpassat för snickerier
Lättarbetat och snabbtorkande
God fyllnadsförmåga*

Spackel speciellt anpassat för snickerier

Snickerispackel för ispackling av nya, grundade och tidigare målade snickerier inomhus. Spacklet är lättarbetat, snabbtorkande och fyller bra vilket gör att det bär upp efterföljande färger väl.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Sugande underlag, t ex nytt trä, grundmålas med V-Slip eller Servalac Grund.

APPLICERA

Vid isättning av större hål bör man spackla i flera omgångar för att minska risken för sjunkning och sprickning.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.