



Et je transforme mon quotidien!

RIPOLIN SOUS-COUCHE ANTI-ROUILLE



1L

PROPRIÉTÉS

La Sous-Couche Anti-Rouille RIPOLIN assure une protection durable contre la rouille. Son excellente adhérence sur métaux ferreux garantit un rendu impeccable. Elle est également recouvrable par tous types de peintures.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) :
500g/L (2010).
Ce produit contient moins de 500g/L COV.



- **Supports** : Acier, fonte, aluminium et cuivre.
- **Destination** : Intérieur et extérieur.
- **Outils** : Rouleau microfibres 10-12mm et pinceau rond pour angles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Alkyde
Sec au toucher	T 20°C	3h
Séchage complet	T 20°C	24h
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	Après 24h
Dilution		Prêt à l'emploi / max. 3% white spirit si besoin
Rendement	NF 30 073	11m ² /L

Classification NFT : Famille I classe 4a (NFT 36-005)

PRÉPARATION

Appliquer une seule couche sur des fonds sains, propres et secs.

- **Sur support ferreux neuf ou non peint** : Dégraisser avec de l'eau savonneuse. Rincer et poncer si besoin. Laisser sécher. Aspirer les poussières.
- **Sur support ferreux rouillé** : Éliminer les parties non adhérentes et toute la rouille avec une brosse métallique puis agir comme sur support neuf.
- **Sur métal déjà peint non rouillé** : Nettoyer et laisser sécher. Dépolir parfaitement les surfaces satinées ou brillantes avec un papier de verre fin. Aspirer les poussières.

APPLICATION

Sous couche prête à l'emploi (dilution max 3%). Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Le support doit être sain, sec, propre et parfaitement dépoussiéré.

Appliquer en une seule couche non diluée.

Commencer par les angles et les coins au pinceau.

Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

Cette sous-couche doit être recouverte par une peinture de finition.

RECOMMANDATIONS

- **Température de mise en oeuvre** : 5° à 25°C, avec moins de 80% d'humidité ambiante.
- **Conservation après ouverture** : Conserver dans son emballage d'origine, au frais, à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés.
- **Traitement** : Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collecte et d'élimination.

NETTOYAGE

- Nettoyer les outils en enlevant l'excès de produit avec la spatule plate, puis à l'aide de White Spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

