

KRAFT GRUNDFÄRG



Passar bäst på kritande eller missfärgade underlag

Har isolerande effekt

Passar bäst på kritande eller missfärgade underlag

Har isolerande effekt

Kraft Grundfärg är en tixotrop isolerande grundfärg som vi rekommenderar till kritande eller missfärgade underlag.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

7 - 10 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1,5 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/g): 350 g/l (2010). Produktens VOC < 350 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.

HÅL, SPRICKOR, SKARVAR OCH ANDRA OJÄMNHETER
spacklas med lämpligt spackel ur Alcros
spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper
och avlägsna dammet.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR
rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

LIMFÄRGSTAK bör tvättas bort med stora mängder
vatten som får suga in i skiktet, därefter grundmålas
med Milltex Renova Grundfärg.

MÅLA

Måla flödigt med ullon- eller perlonroller.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.