

<b>DECLARATION DES PERFORMANCES PANCRYTEX TT</b>
--

**1- Code d'identification unique du produit type :**

PANCRYTEX TT

**2- Numéro de type (ou série) du produit ou tout autre élément d'identification :**

Produits	Fert / SAP
PANCRYTEX TT blanc/SEP 5L	428341
PANCRYTEX TT blanc/SEP 15L	398536
PANCRYTEX TT base SEF 5L	426863
PANCRYTEX TT base SEF 15L	426862
PANCRYTEX TT base SET1 5L	426859
PANCRYTEX TT base SET1 15L	426858

**3- Usage prévu selon EN 1504-2 : 2004**

Revêtement de protection de surface du béton

**4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**

SEIGNEURIE  
PPG AC France  
Immeuble Union Square  
1, rue de l'Union  
92565 RUEIL MALMAISON cedex  
Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00  
Fax : +33 (0)1 57 61 06 10  
[www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)

**5- Nom et adresse de contact du mandataire :**

Non applicable

**6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4

**7- Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit couvert par une norme harmonisée :**

Le système 4 d'EVCP (Evaluation et vérification de la constance des performances) ne prescrit pas l'intervention d'un organisme notifié.

8- **Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée :**

Non applicable

9- **Performances déclarées :**

Caractéristiques du produit PANCRYTEX TT identifié aux points 1 et 2 appliqué sur support béton préalablement imprimé

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	C1 : Sd > 50 m	EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2 : 0,14 < Sd < 1,4	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W3 : W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0.8 (0.5) N/mm <sup>2</sup>	
Substances dangereuses	Conforme à 5-3	

10- **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

01/04/2019 RUEL MALTAISON

Thierry VANDENKERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques